

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		naprawa nawierzchni asfaltowej			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1	0101-02				
	D-01.02.04	8*5	m	13,000	
				RAZEM	13,000
2	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm wraz z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie - docelowa gr. 6 cm	m ²		
d.1	0803-01	Krotność = 2			
	D-01.02.04.	8*5	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie	m ³		
d.1	0206-02	3*3*0,3	m ³	2,700	
	D-02.00.01			RAZEM	2,700
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - docelowa gr. 30 cm	m ²		
d.1	0114-05	Krotność = 2			
	D-04.04.00	3*3	m ²	9,000	
	D-04.04.02			RAZEM	9,000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.1	0310-01	8*5	m ²	40,000	
	D-05.03.05			RAZEM	40,000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - docelowa gr. 4 cm	m ²		
d.1	0310-05	Krotność = 1,33			
	D-05.03.05	8*5	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000